

Wille 475 specifikation

MOTOR

- Kohler KDI 2504 TCR, EU Off Road Steg 5
- 4-cylindrig turboladdad dieselmotor med Intercooler
- Effekt 55,4 kW (74,3 hk)/2300 rpm
- Max.vridmoment 300 Nm/1500rpm
- Bränsletank 50 l

TRANSMISSION

- Hydrostatisk
- Körhastighet 0-40 km/h
- Dragkraft 1600 daN

BULLERVÄRDEN/ LJUDNIVÅ

- Mot omgivning under LwA 101 dBA, ISO 6396:2008
- Inne i förarhytten under LpA 76 dBA, ISO 6395:2008

VIKT & MÅTT

- Egen vikt 3550 kg
- Framaxelvikt 1640 kg
- Bakaxelvikt 1910 kg
- Bredd 1640 mm
- Höjd 2180 mm

STYRSYSTEM

- Hydrostatisk midjestyning
- Svängvinkel +/- 40°
- Pendlingsvinkel +/- 9°

AXLAR

- Automatiska friktionslås framtill
- Hydraulassisterade flerskivsbromsar i oljebad framtill

ARBETSHYDRAULIK

- Lastavkännande variabelpump 80 l/min, 200 bar
- Kugghjulspump 50 l/min, 200 bar
- Max flöde motorhydraulik 130 l/min, 200 bar
- Hydraulsystemets volym ca. 70 l
- Hydrauloljekylare

LASTARE

- Trima-fäste
- Hydraulisk redskapslåsning
- Hydraulisk parallellförling
- Automatisk lastardämpare 5-10 km/h

DÄCK

- 305/70 R16 (maskinens bredd 1640 mm)
- 380/60 R15 gräsdäck (maskinens bredd 1830 mm)

LYFTKAPACITET

LYFTKAPACITET	Redskapsfäste	Skopa 600 l
Hydraulisk lyftkraft vid nedre läge kN	24,7	23,0
Hydraulisk lyftkraft vid övre läge kN	11,6	10,3
Tipplast med rak/svängd maskin kg	2530/2270	2170/2010
Skopans brytkraft kN		16,4

STANDARDUTRUSTNING

- Motorhydraulik (max flöde vid 2300 rpm)
- Dubbelverkande framtill 0-80 l/min
- Enkelverkande framtill 50 l /min
- Enkelverkande framtill 50-130 l/min
- Enkelverkande baktill 50/0-130/50-130 l/min
- 3:e cylinderhydraulik, proportionalstyrd
- 4:e cylinderhydraulik, proportionalstyrd
- Dubbelverkande cylinderhydraulik baktill
- Elektrisk huvudströmbrytare
- Elektrisk inch- och gaspedal
- Eluttag på 12 V fram- och baktill
- Roterande Led varningsfyr nedfällbar inifrån hytten
- 7" display
- Radio/CD/USB/iPod/mp3/wma/Bluetooth
- Torkare och spolare för fram- och bakruta
- Bakspegel med uppvärmning
- Halvljusautomatik
- LED arbetsljus fram, EMC och E-godkända
- Ställbar rattvinkel med höjd- och djupjustering
- Eluppvärmd förarstol
- Tvåpunktssäkerhetsbälte
- Automatiskt ilagd parkeringsbroms
- Extra bakljus i hyttkant
- Programmerbara körprofiler för olika redskap och förare
- Fyra köralternativ, Eco On, Eco Off, Soft Drive och Smart Drive
- Farthållare
- Säkerhetshytt ROPS (ISO 3471)
- Säkerhetshytt FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Motorvärmare
- Bottenskydd fram- och baktill
- Dragbygel
- På- och avkopplad backvarningssignal
- Fästen för arbetsredskap ovanför motorhuv

EXTRA UTRUSTNING (Vanligaste)

- Bakfäste med tiltanordning, Trima
- Multifaster
- Centralsmörjning
- Klimatanläggning med ECC
- Luftstol med trepunktssäkerhetsbälte
- Uttag för kupévärmare
- Förvaringslåda i hytt
- Backkamera
- 2 st extra LED arbetsljus fram och 2 st bak
- 8 st LED blytljus i hyttens kant
- Startspärr

Exempel på redskap som passar

- Sopvals 200
- Sopskopa 305
- Snöskopa 1200L, Grusskopa 600L, Planeringskopa 1800mm
- Hydrauliskt bakblad 1800
- Sandspridare baktill 370 l
- Tallriksspridare 700 l
- Lövsug 1000L och munstycke i lastaren
- Högtryckstvätt 1000 l
- Lastflak 300L, Hydrauliskt tippflak 300 l
- Personlift / skylift 9m arbetshöjd
- Klippdäck 3000 mm
- Slaghack 1800mm
- Vikplog 2m – 2,5m
- Klippdäck 3000 mm
- Slaghack 1800mm
- Vikplog 2m – 2,5m
- Saltlakespridare ovan motorhuv
- Armklippare 4,3m och häcksax